

SISTEMA DI MANUTENZIONE PER PAVIMENTI D'ESTERNI

EXTERIOR OIL :

EXTERIOR OIL è studiato per superfici in legno da esterni precedentemente oliate e può essere utilizzato con essenze tradizionali ed esotiche. EXTERIOR OIL EXCLUSIVE, NATURALE è raccomandato per far risaltare il colore naturale e la struttura del legno. La speciale composizione base acqua di oli fa di questo olio un prodotto idrosolubile e rispettoso dell'ambiente. L'olio ha una protezione UV e rende la superficie resistente allo sporco e all'acqua e la protegge da muffa e funghi.

ISTRUZIONI D'USO:

1. Carteggiare la superficie vecchia con grana 120/140
2. Applicare con il pennello uno strato sottile e uniforme (applicare solo con clima asciutto, temperatura minima 13°C. Evitare la luce diretta del sole e le alte temperature durante l'operazione di oliatura. Agitare bene prima dell'uso.) L'olio bagnato può avere una sfumatura bianca che sparisce nell'arco di qualche minuto a mano a mano che l'acqua evapora.
3. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno in cotone entro 5 minuti. Fate particolare attenzione alle giunture e bisellature.
4. Se la superficie non appare satura, ripetere i passaggi 2 e 3.
5. Quando il legno è asciutto, può essere lucidato con un panno o a macchina per rendere la superficie ancora più resistente.
6. L'olio asciuga completamente dopo 24-48 ore, secondo le condizioni del tempo e la temperatura. In questo periodo il legno non deve essere esposto all'acqua.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

Sede Amministrativa e Commerciale:
Via Marmolaia, 4 – 38033 CAVALESE (TN)
Tel. ++39.0462.235603 Fax. ++39.0462.342118
P. IVA E C.F. 02022590224
www.parkemo.it - E-mail: info@parkemo.it



EN 14342:2013