

OLIO DI MANUTENZIONE WOCA PER PAVIMENTO IN LEGNO TRATTATO AD OLIO BIANCO E NATURALE

L'olio di manutenzione WOCA è adatto a tutte le superfici di legno trattate ad olio. E' consigliabile usare l'olio di manutenzione, bianco o naturale a seconda dell'oliatura iniziale, ad intervalli regolari ed in base all'usura del pavimento – di norma è sufficiente un'applicazione l'anno – per rinfrescare e curare il legno, operazione che facilita così anche la pulizia giornaliera e garantisce la bellezza nel tempo del Vostro pavimento di legno. Per pavimenti trattati con olii speciali, usare l'olio di manutenzione *Neutral Oil*. Nel caso di locali ad alto traffico, ripetere l'operazione di oliatura con l'olio di manutenzione WOCA un paio di volte l'anno.

Istruzioni per l'uso:

1. Pulire bene il pavimento con acqua tiepida ed una piccola dose di sapone naturale o bianco WOCA (circa una tazzina da caffè in 3-4 litri di acqua). Lasciare asciugare per circa un paio d'ore. Applicare l'olio di manutenzione versandone una piccola quantità sul pavimento; ripassare quindi la macchina monospazzola, prima con il disco abrasivo verde per impregnare, successivamente con il disco abrasivo bianco (morbido) per lucidare. Nel caso l'operazione debba essere eseguita manualmente, utilizzare un panno in cotone. In entrambi i casi si ricorda che per ottenere una perfetta oliatura del pavimento è necessario stendere con cura l'olio. Asciugare quindi perfettamente con la monospazzola a disco abrasivo bianco (morbido) oppure, qualora l'operazione venga eseguita manualmente, con panno morbido in cotone. Sulla superficie del pavimento non devono rimanere gocce d'olio di manutenzione.
2. Dopo l'applicazione dell'olio a temperatura ambiente (18-20°C) attendere circa 8-10 ore prima di calpestare il pavimento.
3. Affinché l'olio di manutenzione si possa indurire completamente e sia quindi altamente resistente, si consiglia di attendere almeno 10-15 giorni prima di pulire il pavimento con stracci bagnati.
4. Una volta terminata l'operazione di pulizia, richiudere molto bene il tappo del flacone dell'olio. Capovolgere quindi il flacone cosicché tutti gli elementi nutritivi e protettivi in essa contenuti non si consolidino sul fondo. Riporre il flacone come indicato.

Attenzione: Esiste il pericolo di autocombustione delle carte e degli stracci utilizzati per l'operazione di oliatura. Dopo l'uso bruciare le carte, i panni e le eventuali spugne utilizzate, oppure immergerli in acqua. Pulire accuratamente con trementina o acquaragia tutti gli utensili utilizzati.

Resa: 30-40 mq / lt



Sede Amministrativa e Commerciale:
Via Marmolaia, 4 – 38033 CAVALESE (TN)
Tel. ++39.0462.235603 Fax. ++39.0462.342118
P. IVA E C.F. 02022590224
www.parkemo.it - E-mail: info@parkemo.it



EN 14342:2013