

SISTEMA DI MANUTENZIONE PER PAVIMENTI DA ESTERNI

EXTERIOR OIL :

EXTERIOR OIL è studiato per il trattamento di base e la manutenzione di superfici in legno da esterni sia grezze che precedentemente oliate (ad esempio ponti, finestre, arredamenti da giardino, rivestimenti, ecc.). La speciale composizione di olii a base d'acqua rende il prodotto idrosolubile e rispettoso dell'ambiente.

Le componenti d'olio esaltano non solo il colore del legno, ma anche le sue naturali venature.

- **Rende la superficie resistente allo sporco e all'acqua**
- **Esalta il colore e le naturali venature del legno**
- **Rapida asciugatura**
- **Tutte le colorazioni hanno una protezione UV**

Area di applicazione

Ideale per il trattamento di base e la manutenzione di superfici in legno grezzo o precedentemente oliate, quali ponti, arredamenti da giardino, rivestimenti, ecc. Può essere utilizzato sia su essenze tradizionali come pino o larice, sia su essenze esotiche come teak, mogano e ipè.

ISTRUZIONI D'USO:

Preparazione

1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la superficie in legno.
2. Lasciare asciugare per almeno 24 ore, in modo che l'umidità non sia superiore al 17%. Levigare eventuali fibre di legno ruvide con della carta vetrata, grana 120.
3. Applicare l'olio esclusivamente con clima soleggiato ed asciutto, a temperatura minima di 13°C. Evitare la luce solare diretta e le alte temperature.
Si consiglia sempre di effettuare una prova su una piccola area, così da verificare la tenuta della superficie e la compatibilità del prodotto.

Trattamento

4. Agitare e mescolare accuratamente l'olio prima dell'uso. Evitare la luce solare diretta e le alte temperature.

5. Applicare un'uniforme e sottile strato d'olio con un pennello, seguendo la venatura del legno. L'olio bagnato può avere una tonalità / sfumatura bianca, che andrà a sparire nell'arco di qualche minuto a mano a mano che l'acqua evaporerà.
6. Rimuovere l'eventuale olio in eccesso con un panno di cotone pulito entro 5 minuti. Prestare particolare attenzione alla rimozione dell'olio in eccesso su giunture e bisellature.
7. Se la superficie non appare satura di olio, ripetere i passaggi 5 e 6.
8. Una volta che il legno è asciutto, può essere lucidato con un panno oppure a macchina per rendere la superficie ancora più resistente
9. Sono necessarie dalle 24 alle 48 ore affinché l'olio asciughi completamente, a seconda delle condizioni meteorologiche e della temperatura esterna. Durante questo periodo, il legno non deve essere esposto all'acqua.

Attenzione: per il trattamento su mobili, dopo l'applicazione dell'OLIO PER ESTERNI WOCA nelle versioni nero, antracite e noce si raccomanda la finitura con una mano di EXTERIOR OIL NATURALE, al fine di evitare trasferimenti di colore.

Woca Denmark non è responsabile in caso di utilizzo improprio, danni a cose o persone derivanti dal mancato rispetto delle appropriate istruzioni.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

Sede Amministrativa e Commerciale:
Via Marmolaia, 4 – 38033 CAVALESE (TN)
Tel. ++39.0462.235603 Fax. ++39.0462.342118
P. IVA E C.F. 02022590224
www.parkemo.it - E-mail: info@parkemo.it



EN 14342:2013

DATI TECNICI

<i>Densità</i>	0.98-1.1
<i>Viscosità</i>	23-32 DIN CUP 4
<i>Resa</i>	8-12 m ² per litro, a seconda del legno e della sua struttura
<i>Colori</i>	disponibile in 11 colorazioni
<i>Pulizia degli strumenti</i>	pulire con acqua
<i>Conservazione</i>	conservare in modo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore diretto (es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo
<i>Pericoli</i>	a causa del rischio di autocombustione, è importante che i panni imbevuti d'olio vengano bagnati con acqua e smaltiti dopo l'uso in un recipiente ben chiuso
<i>VOC</i>	questo prodotto contiene un massimo di 20 g VOC / L. Il valore limite è 130 g VOC / L (cat. A / f)
<i>Confezioni</i>	0,75 L – 2,5 L
<i>Mantenimento</i>	ripetere il trattamento dell'olio quando necessario



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

Sede Amministrativa e Commerciale:
Via Marmolaia, 4 – 38033 CAVALESE (TN)
Tel. ++39.0462.235603 Fax. ++39.0462.342118
P. IVA E C.F. 02022590224
www.parkemo.it - E-mail: info@parkemo.it



EN 14342:2013