

Requisito	Punti
1 Solidità coperchio	4
2 Solidità manico	4
3 Solidità del fusto	4
4 Solidità accoppiata fusti e coperchio qua	4
5 Sostituzione del coperchio	4
6 Dispositivo RFID	4
7 Facilità pulizia interna ed esterna	4
8 Facilità di utilizzo e di movimentazione	4
9 Facilità di utilizzo dell'aletta del coperchi	4
10 Efficacia del meccanismo anti-randagism	4
11 Facilità di svuotamento del rifiuto conten	4
12 Incavo sul fondo per presa durante il riba	4
13 Maniglia o presa posteriore per il ribalta	4
14 Deflusso dell'acqua piovana dal coperchi	4
15 Migliorie rispetto alla caratteristiche min	4

Giudizio sintetico	Voto - V <sub>max</sub>
Ottimo	1
Molto buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Insufficiente	0,3
Inadeguato	0,2
Ass. Inadeguato	0,1
Assente	0

Mastella 30 Lt Requisito	Commissario	Offerente		Commissario	Offerente		Punteggio totale	
		EUROSINTEX V(i,j)			SARTORI AMBIENTE V(i,j)		EUROSINTEX C(i)	SARTORI AMBIENTE C(i)
Solidità coperchio		0,7		0,9				
		0,7	0,7	0,9		0,9		
		0,7		0,9			2,8	3,6
Solidità manico		0,9		0,8				
		0,9	0,8	0,8		0,9		
		0,9		0,8			3,2	3,6
Solidità del fusto		0,4		0,9				
		0,4	0,1	0,9		0,9		
		0,4		0,9			0,4	3,6
Solidità accoppiata fusti e coperchio quando impilati		0,8		0,8				
		0,8	0,8	0,8		0,8		
		0,8		0,8			3,2	3,2
Sostituzione del coperchio		0,7		0,9				
		0,7	0,7	0,9		0,9		
		0,7		0,9			2,8	3,6
Dispositivo RFID		0,8		0,8				
		0,8	0,7	0,8		0,8		
		0,8		0,8			2,8	3,2
Facilità pulizia interna ed esterna		0,8		0,8				
		0,8	0,8	0,8		0,8		
		0,8		0,8			3,2	3,2
Facilità di utilizzo e di movimentazione		0,7		0,8				
		0,7	0,7	0,8		0,9		
		0,7		0,8			2,8	3,6
Facilità di utilizzo dell'aletta del coperchi per il conferimento del rifiuto		0,8		0,8				
		0,8	0,8	0,8		0,8		
		0,8		0,8			3,2	3,2
Efficacia del meccanismo anti-randagismo		0,8		0,8				
		0,8	0,8	0,8		0,8		
		0,8		0,8			3,2	3,2
Facilità di svuotamento del rifiuto contenuto		0,8		0,8				
		0,8	0,7	0,8		0,9		
		0,8		0,8			2,8	3,6
Incavo sul fondo per presa durante il ribaltamento		0,8		0,8				
		0,8	0,8	0,8		0,8		
		0,8		0,8			3,2	3,2
Maniglia o presa posteriore per il ribaltamento		0,7		0,8				
		0,7	0,7	0,8		1,0		
		0,7		0,8			2,8	4
Deflusso dell'acqua piovana dal coperchio		0,7		0,8				
		0,7	0,7	0,8		0,8		
		0,7		0,8			3,2	3,2
Migliorie rispetto alla caratteristiche minime		0,6		0,8				
		0,6	0,5	0,8		0,9		
		0,6		0,8			2	3,6
<b>Punteggio Totale</b>							41,6	51,6
<b>OT.1</b>							48	60

II PRESIDENTE DELLA GARA

Marlano Tomasini

I COMMISSARI

Sergio Bancher

Michele Casotti